

SINOMACH

EME454

Tractor

- กำลังเครื่องยนต์ : 45 HP / 33.1 kW / 2,300 rpm
- ระบบเกียร์ : 8F/4R (Option 16F/8R)
- น้ำหนักตัวรถขั้นต่ำ : 1,820 kg



**KCC**
MACHINERY

บริษัท เคซีซี แมชชีนเนอรี จำกัด

30/6 หมู่ที่ 10 ถนนสังขสันติสุข แขวงกระทุ่มราย

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทรศัพท์: 061-554-4099, 085-282-5678



info@kccmachinery.com



www.kccmachinery.com



LINE

@kccmachinery



kccmachinery



kccmachinery

คุณลักษณะเด่น (Main Features)



Wide view



Force down lifter

- ดีไซน์สวยงาม โครงสร้างกะทัดรัด : เหมาะสำหรับการเกษตรในไร่นาและการขนส่งทั่วไป
- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ทรงพลัง : กำลังเครื่องแรงดีเยี่ยม พร้อมคุณสมบัติประหยัดน้ำมัน
- ระบบเกียร์ 8 เดินหน้า 4 ถอยหลัง : คันเกียร์ติดตั้งด้านข้าง ใช้งานง่าย สลับเกียร์ได้สะดวก
- ชุดเกียร์ทดรอบแบบแพลนเนตารี (Planetary Gear) : ช่วยกระจายแรงบิดอย่างสม่ำเสมอ ทนทาน และอายุการใช้งานยาวนาน
- ระบบดิสก์เบรกแบบจุ่มน้ำ (Wet Disc Brake) : เบรกนุ่มนวล มั่นใจ มั่นคงและปลอดภัยทุกการใช้งาน
- พวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิก : บังคับเลี้ยวง่าย เบาแรง คล่องตัวสูง
- เพลา PTO ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ : รองรับการทำงานกับจอบหมุนพรวนดิน (Rotary) และอุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายรูปแบบ
- ออปชั่นเสริมเลือกได้ : รองรับการทำงานติดตั้งระบบช่วยกดไฮดรอลิก (Force Down Lifter) และระบบเบรกลม (Air Brake)

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท Type	4 cylinder, naturally aspirated diesel / sinomach engine	แรงยกของแขนยกไฮดรอลิก Lifting force (Link joint)	≥ 1,090 Kg / ≥ 10.9 kN
กำลังเครื่องยนต์ Rated Power	45 HP / 33.1 kW	จำนวนช่องต่อสายไฮดรอลิก Hydraulic output (set)	1 หรือ 2 ชุด
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ Rated Speed	2,300 rpm	มิติตัวรถรวม Overall dimensions (L*W*H)	3,660 * 1,485 * 2,720 mm
ระบบคลัตช์ Clutch	Dual action (คลัตช์แบบสองจังหวะ/สองชั้น)	ระยะฐานล้อ Wheel base	1,830 mm
ระบบเกียร์ Gears	8F/4R (Option 16F/8R)	ระยะต่ำสุดถึงพื้น Ground clearance	300 mm
ความเร็ว Speed range	2.46 – 33.22 km/h	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด Min. turning radius	3.8 ± 0.3 m
ระบบเบรก Brake type	Wet, disc (เบรกแบบจุ่มน้ำ/แช่น้ำมัน)	ระยะห่างระยะล้อ หน้า/หลัง Wheel track (F/R)	1,200 / 1,200–1,400 mm
ความเร็วรอบเพลา PTO ด้านหลัง Rear PTO	540 / 1,000 rpm	ขนาดยาง หน้า/หลัง Tyre (F/R)	7.50-16 / 11.2-28
น้ำหนักตัวรถขั้นต่ำพร้อมโครงกันพลิก Min. operating mass (ROPS)	1,820 kg		



บริษัท เคซีซี แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

30/6 หมู่ที่ 10 ถนนสังขสันติสุข แขวงกระทุ่มราย

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทรศัพท์: 061-554-4099, 085-282-5678



info@kccmachinery.com



www.kccmachinery.com



@kccmachinery



kccmachinery



kccmachinery